GEOPROBE



Función y ensayos

Batería de perforación triple con registro continuo de testigo para hinca mediante percusión o presión. La muestra se recoge en un portamuestras de PVC transparente que permite la identificación y testificación sin ser alterada.

Descripción general

| Marca | Geoprobe |
|-----------|----------|
| Categoría | Batería |
| Modelos | Dt 325 |

Normas de ensayo

Norma ensayo ASTM

Características Técnicas

| Diámetro | 2,1 in = 53 mm |
|--------------------------------------|--|
| Longitud de la sonda interior PVC | 39 in / 1,0 m 48 in / 1,2 m 62 in / 1,6 m |
| Longitud de la sonda | 39 in / 1,0 m 48 in / 1,2 m 62 in / 1,6 m 72 in / 1,8 m |





MADRID HEADQUARTERS

Princesa 25, Planta 3, Oficina 5, 28008. Madrid, España +34 91 715 44 85 SYDNEY - APAC

Governor Phillip Tower,1 Farrer Place, Sydney NSW 2000 +61 2 8823 3566 **GEOINTEC EUROPE**

2 Place Gailleton Centre d'Affaires E.G. 69002 Lyon - France +33 (0)4 87 38 76 73 **GEOINTEC AMERICA**

Avenida Nueva Providencia 1881, 7500520. Providencia Santiago Chile, Chile +56 224053662